

# Diamond Vogel

## Permacryl®

### ИНТЕРЬРНАЯ АКРИЛОВАЯ ЛАТЕКСНАЯ ЭМАЛЬ



**Permacryl Interior** – это высококачественная интерьерная латексная эмаль. Она долговечна и превосходно моется.

Разработана для использования на внутренних стенах жилых и коммерческих помещений, потолках, элементах отделки и дверях. Применяется в качестве финишного покрытия для внутренних поверхностей из гипсокартона, дерева, штукатурки и кирпичной кладки.

## Непревзойденная роскошь и долговечность

**Латексная интерьерная эмаль Permacryl** обеспечивает исключительное качество и красивый внешний вид. Permacryl Interior предлагает непревзойденную моющуюся способность и долговечность, обеспечивая беспроблемную и долговременную защиту. Тщательно разработанные характеристики нанесения Permacryl Interior обеспечивают устойчивость к брызгам, делая покраску менее грязной и намного облегчая очистку. Превосходное покрытие Permacryl Interior экономит ваше драгоценное время при покраске и обеспечивает легкую реставрацию, сохраняя великолепный внешний вид ваших стен.



| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА                            | FLAT<br>Глубокий<br>Мат                                            | MATTE<br>Мат  | SATIN<br>Полумат | SEMI-GLOSS<br>Полуглянец |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| Покрытие                                       | 5–15 при 85°                                                       | 40–50 при 85° | 25–30 при 60°    | 40–45 при 60°            |
| Тип связующего                                 | Акрил-латекс                                                       |               |                  |                          |
| Время высыхания на отлип                       | От 2 до 4 часов при температуре 70°F и относительной влажности 50% |               |                  |                          |
| Повторное нанесение                            | От 4 до 6 часов при температуре 70°F и относительной влажности 50% |               |                  |                          |
| Рекомендуемая толщина сухой пленки в один слой | От 0.04 до 0.05 мм                                                 |               |                  |                          |
| Расход                                         | 6.8 — 9.4 м2/ литр                                                 |               |                  |                          |
| Сухой остаток по объему                        | 35%                                                                | 36%           | 36%              | 36%                      |
| ЛОС                                            | См. технический паспорт                                            |               |                  |                          |

## ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НАШЕЙ СЕМЬИ



Наш основатель, Эндрю Фогель, считал, что только краска, которую он создал и довел до совершенства, подходит для окраски домов и амбаров в суровом и изменчивом климате Среднего Запада. Наша лакокрасочная компания родилась в 1926 году из скромной мастерской-лаборатории. Четыре поколения нашей семьи продолжают дело нашего основателя. Используя наш производственный потенциал, через

наши магазины и наших дилеров мы продолжаем предлагать премиальные продукты и услуги, исходя из принципов, на которых была основана наша компания. Мы совершенствуем наши формулы, развиваем производство и каналы сбыта наших продуктов. Мы вкладываем всю нашу любовь и страсть в наш бизнес. Мы обещаем вам продолжать делать все, чтобы быть достойными дела Эндрю Фогеля!